Auswahlbogen für Klemmeinheiten

Edmayr Antriebstechnik GmbH
Thalham 20, 4880 St. Georgen im Attergau
Tel.: +43 7667 6840 Fax: +43 7667 20070
office@edmayr.at www.edmayr.at

EDMAYR ANTRIEBSTECHNIK

Bitte fotokopieren oder PDF-Datei von unserer Website nutzen!

Firma: ..... Abteilung: .....
Anschrift: ..... Name: .....
..... Anfrage-Nr.: .....
Telefon: ..... Datum: .....
Telefax: ..... E-mail: .....

1. Belastung

❑ Nur in eine Richtung: max. _____ N

❑ In beide Richtungen: → max. _____ N
← max. _____ N

❑ Gewünschte Sicherheit: Die Haltekraft der Klemmeinheit soll etwa _____ % höher als die maximale Belastung sein.

2. Durchmesser der Klemmstange

❑ Stangendurchmesser d _____ mm mit Toleranz _____ mm

3. Anordnung

❑ Klemmstange horizontal

❑ Klemmstange vertikal

❑ Eine Skizze der Einbausituation ist beigefügt

❑ Anschlussseitige Abdichtung zu Flansch und Stange ist/nicht vorhanden.

4. Lösedruck

Zum Lösen der Klemmeinheit steht

❑ Drucköl von _____ bis _____ bar zur Verfügung

❑ Druckluft von _____ bis _____ bar zur Verfügung

5. Besondere Einflüsse

❑ Seitenlast auf Kolbenstange

❑ Starker Schmutzanfall

❑ Seewasser

❑ Säurehaltige Dämpfe

Die Klemmeinheit wird an einen

❑ Hydraulikzylinder angebaut

❑ Pneumatikzylinder angebaut

6. Lebensdauer

Anzahl der zu erwartenden Klemmungen pro Jahr _____

7. Vorauss. Bedarf

_____ Stück (einmalig) _____ Stück/Monat _____ Stück/Jahr

8. Sonstiges

(z.B. bisherige Lösung)